

اجرای GNU Emacs

برای اجرای ایمکس از دستور emacs یا emacs 22 استفاده کنید. در صورتی که Xemacs بر روی سیستمتان نصب شده می‌توانید با emacs -nw یک پنجره در ترمینال باز کنید.

خروج از ایمکس

برای خروج C-x C-c
برای سوسپند کردن C-z

کار با فایل‌ها

باز کردن فایل C-x C-f
ذخیره کردن فایل C-x C-s
ذخیره تمام فایل‌ها C-x s
وارد کردن محتوایت یک بافر دیگر در این فایل C-x i
نوشتن بافر در یک فایل دیگر C-x C-w
تغییر وضعیت فقط خواندنی C-x C-q

کمک گرفتن

برای دیدن صفحات Help و Tutorial در ضمن اجرای برنامه می‌توانید از C-h استفاده کنید.

اگر برای بار اول است که از ایمکس استفاده می‌کنید C-h t یک راهنمای مناسب برای شروع در اختیارتان قرار می‌دهد.

حذف پنجره‌ی کمک C-x 1

جابجایی در پنجره‌ی کمک C-M-v

نمایش دستورات مشابه متن C-h a

توضیح درباره‌ی یک تابع C-h f

بازیابی فایل‌ها - خطاها

abort: نادیده گرفتن دستورات C-g
recover: بازیابی فایل مصدوم : M-x recover-session
undo: بازگشت به تغییر قبلی: C-x u یا C-/ یا C-

جستجو

جستجو رو به انتهای فایل C-s
جستجو رو به ابتدای فایل C-r
جستجو همراه C-M-s regex:
انتخاب جستجوی قبلی M-p
انتخاب جستجوی بعدی M-n
(در صورتی که قبلاً از M-p استفاده کرده باشید)
خروج از جستجو RET
نا دیده گرفتن جستجوی حاضر C-g

حرکت در متن

وضعیت حرکت	به عقب	به جلو
کاراکتر	C-b	C-f
کلمه	M-b	M-f
خط	C-p	C-n
جمله	M-a	M-e
پاراگراف	M-{	M>}
صفحه	C-]	C-[
تابع	C-M-a	C-M-e
بافر (ابتدا و انتها)	M-<	M->
رفتن به صفحه بعد	C-v	
رفتن به صفحه قبل	M-v	
رفتن به ابتدای خط	C-a	
رفتن به انتهای خط	C-e	
رفتن به وسط صفحه	C-u	C-

بریدن و پاک کردن

بردین معادل Kill و پاک کردن معادل Delete است. Kill در ایمکس همان cut در برنامه‌های امروزی است.

حذف شرح	به جلو	به عقب
کاراکتر	C-d	DEL
حرف	M-d	M-DEL
خط (تا انتها)	C-k	M-O C-k
برای Cut کردن	C-w	
برای کپی کردن	M-w	
برای Paste کردن	C-y	
paste کردن در ایمکس	Yank	نامیده می‌شود.

علامت گذاری

برای کپی یا بریدن متن باید ابتدا خط یا منطقه‌ی مورد نظر را علامت گذاری نمود. برای علامت گذاری یا Mark کردن یک ناحیه یا region می‌توانید از دستورات زیر استفاده کنید.

شروع علامت گذاری C-@ یا C-Space
جابجایی نقطه‌ی علامت گذاری C-x C-x
علامت گذاری همه C-x h

جایگزین کردن

جایگزینی ترجمه‌ی Replace کردن است، برای جایگزینی :

جایگزینی : M-%
با استفاده از regexها: M-x query-replace-regexp

در این حالت چند حالت یا mode موجود است: جاگذاری:

SPC

نادیده گرفتن و رفتن به بعدی: DEL
پشتیبان گیری: ^

خروج: RET

جاگذاری تمام باقی مانده‌ها: !

باز کردن چند پنجره

پاک کردن تمام پنجره‌های دیگر: C-x 1

تقسیم پنجره به دو قسمت: C-x 2

حذف پنجره جاری: C-x 3

تقسیم پنجره به دو قسمت: C-x 3

اسکرول پنجره‌ی دیگر: C-M-v

تغییر سایز عمودی پنجره: C-x ^

کم کردن سایز افقی پنجره: C-x {

زیاد کردن سایز افقی پنجره: C-x }

انتخاب پنجره‌ی دیگر: C-x o

پیدا کردن تگ در پنجره‌ی دیگر: C-x 4 .

انتخاب بافر در پنجره دیگر: C-x 4 b

نمایش بافر در پنجره‌ی دیگر: C-x 4 C-o

فرمت کردن

Indent کردن خط جاری: TAB

ident یک ناحیه C-M-\

خط جدید بعد از پوینتر: C-o

تغییر تمام خط به صورت عمودی: C-M-o

پاک کردن خط‌های خالی اطراف: C-x C-o

پاک کردن تمام فضاهای خالی اطراف: M-\

تغییر بزرگی و کوچکی

تبدیل به حروف بزرگ: M-u

تبدیل به حروف کوچک: M-l

حرف اول بزرگ: M-c

تبدیل ناحیه به حروف کوچک: C-x C-l

تبدیل ناحیه به حروف بزرگ: C-x C-u

بافرها

انتخاب بافر دیگر: C-x b

لیست بافرها: C-x C-b

حذف یک بافر: C-x k

نقل مکان

کاراکتر: C-t

حرف: M-t

خط: C-x C-t

شل

اجرای یک دستور شل: M-!

اجرای دستور شل در ناحیه‌ای از بافر: M-|

اجرای یک شل در پنجره‌ی *shell* ایمکس: M-x shell

تگ‌ها

جستجوی یک تگ: M-.

نمایش تگ‌ها: M-x visit-tags-table

جستجوی تگ‌ها: M-x tags-search

ادامه‌ی جستجوی قبلی: M-,

صفحات info و ایمکس

بازکردن مرورگر info فایل‌ها: C-h i

جستجو: C-h S

اجرای راهنما: h

خروج: q

ابتدای یک node : نقطه .

مرور به جلو : SPC

مرور به عقب : DEL

بازگشت به لیست nodeها: d

بازگشت به آخرین node مرور شده: ا

رجیسترها

ذخیره‌ی ناحیه در یک رجیستر: C-x r s

درج کردن محتویات رجیستر در بافر: C-x r i

ذخیره مقدار پوینتر در رجیستر: C-x r SPC

کاراکترهای بین‌المللی

نمایش زبان اصلی | RET C-x

نمایش تمام متدهای ورودی:

M-x list-input-methods

فعال یا غیر فعال کردن متدهای ورودی: \ C-

تنظیم سیستم کدینگ: RET c C-x

نمایش تمام سیستم‌های کدینگ:

M-x list-coding-systems

انتخاب سیستم کدینگ پیش فرض:

M-x prefer-coding-systems

ماکروهای صفحه کلید

شروع تعریف: (C-x

پایان تعریف:) C-x

اجرای آخرین ماکرو: e C-x

نام گذاری آخرین ماکرو: M-x name-last-kbd-macro

درج ماکرو: M-x insert-kbd-macro

پاک کردن ماکروی قبلی: (C-x C-u

شخصی سازی‌های ابتدایی

شخصی سازی: M-x customize

نمونه ایجاد تعاریف صفحه کلید در ایمکس:

(global-set-key "\C-cg" ' goto-line)

(global-set-key "\M-#" ' query-replace-regex)

برای دریافت آخرین نسخه این راهنما به آدرس:
www.gnuiran.org/quickreferences/emacs.pdf مراجعه کنید.

تمام مطالب این راهنما برای گنوایران محفوظ است. تحت مجوز
 GNU/FDL نسخه ۱.۲ یا هر نسخه ی جدیدی که از سوی بنیاد
 نرم افزار آزاد منتشر شود قرار دارد شما برای کپی
 استفاده و/یا تغییر مستندات آزاد هستید. می‌توانید یک
 نسخه از این مجوز را از [اینجا](#) تهیه کنید.

The rest of this manual is Copyright (C) 2004 2005 2006
GNUIran.org

Permission is granted to copy, distribute and/or modify this
 document under the terms of the GNU Free
 Documentation License,

Version 1.2 or any later version published by Free Software
 Foundation; A copy of the licence is available at
www.gnu.org/copyleft/fdl.html

آدرس: www.gnuiran.org با www.gnuiran.ir